

6iE™ WLAN Thermostat

Die intelligenteste und effizienteste Art zur Steuerung der weltweit meistverkauften Fußbodenheizung



Automatische Steuerung der Heizung

SmartGeo™ schaltet die Heizung automatisch herunter, wenn Sie nicht zu Hause sind

Web-Sicherheit wie beim Online-Banking

Entwickelt und betrieben von Warmup in London, mit Datenverschlüsselung und hohen Sicherheitsstandards



Überblick

Der 6iE von Warmup ist der weltweit erste Thermostat für Fußbodenheizungen mit einem Smartphone-Touchscreen zur mühelosen Steuerung. Erhältlich in den Farben Schwarz oder Weiß. Mit seinem ultradünne Design (16 mm) passt er in jede Umgebung, egal ob klassisch, minimalistisch oder im modernen Stil eingerichtet. Personalisieren Sie den 6iE mit eigenen Fotohintergründen - der einzige Thermostat mit dieser Möglichkeit.

Die Einrichtung ist in Sekundenschnelle erledigt. Scannen Sie einfach den QR-Code (der auf dem Bildschirm des 6iE angezeigt wird) mit der MyHeating-App und er verbindet sich automatisch mit dem WLAN-Netzwerk.

Der 6iE arbeitet mit all unseren fortschrittlichen Energiesparfunktionen in der MyHeating-App, wie z. B. SmartGeo. SmartGeo ist eine einzigartige Technologie, die von Warmup entwickelt und in die MyHeating-App integriert wurde. Sie nutzt einen fortschrittlichen Algorithmus, um die effizientesten Heizeinstellungen für das Haus zu ermitteln.

Er arbeitet automatisch; er lernt die Routinen und den Standort des Benutzers durch die Hintergrundkommunikation mit einem Smartphone, senkt die Temperaturen, wenn der Benutzer nicht zu Hause ist und steigt erst dann auf die ideale Komforttemperatur, wenn der Benutzer nach Hause kommt, um Geld und Energie zu sparen

Eigenschaften & Vorteile

- ❑ Hochwertiges, ultradünn Design (16 mm von der Wand) mit dem weltweit ersten Smartphone-Touchscreen für eine **mühevolle Steuerung**.
- ❑ **Personalisieren Sie** den 6iE mit Fotohintergründen. Dies ist der einzige Thermostat von Fußbodenheizungen mit dieser Möglichkeit.
- ❑ **Einfache Einrichtung**. Scannen Sie einfach den QR-Code, der auf dem 6iE erscheint, mit der MyHeating-App und er verbindet sich automatisch mit dem WLAN-Netzwerk.
- ❑ Automatische Steuerung der Heizung. SmartGeo lernt die Routinen und den Standort des Benutzers durch die selben Ortungsdienste, die bereits in ihrem Smartphone integriert sind. Es senkt die Temperatur, wenn der Benutzer nicht zu Hause ist, und erhöht sie erst dann auf die ideale Komforttemperatur, wenn der Benutzer nach Hause kommt. **Spart Geld und Energie**.
- ❑ Wetterbasierter Frühstart. Schaltet die Heizung genau zur richtigen Zeit ein, um zum geplanten Zeitpunkt die richtige Temperatur zu haben - **keine Überhitzung oder Energieverschwendung**. Berücksichtigt die Wettervorhersage für Wärme genau dann, wenn sie benötigt wird, auch an kalten Tagen und keine Energieverschwendung durch Überhitzung an warmen Tagen.
- ❑ Energiemonitor **Energie- und Kostendiagramme** auf Handy, Tablet und Desktop.
- ❑ **12 Jahre Garantie** bei Installation mit einer/einem Warmup Heizmatte/-leiter.

6iE Varianten



Bezeichnung	Gehäusefarbe	Umrandung
6iE-01-OB-DC	Schwarz	Dunkles Chrom
6iE-01-CW-LC	Weiß	Helles Chrom

Packungsinhalt

1 x 6iE (Display & Basis) mit
Installationsanleitung

1 x 3m NTC10K-Fühler

2 x M3,5 x 25 x 0,6P Schrauben

1 Schraubenzieher



Technische Daten

Bezeichnung	6iE-01-XX-YY	Abmessungen (Montierter 6iE)	90 x 115 x 39 mm
Betriebsspannung	230 V AC : 50 Hz	Bildschirmgröße	3,5 Zoll
Schutzklasse	Klasse II <input type="checkbox"/>	Fühler	Luft & Boden (Umgebung)
Maximale Last	16A (3680 W)	Fühler-Typ	NTC10k 3 m lang (Kann auf 50 m verlängert werden)
Impulsspannung	4000V	Betriebsfrequenz	2401 - 2484MHz
Schaltzyklen	100.000 Zyklen	Max. übertragene Hochfrequenzleistung	20dBm
Wirkungsweise	Typ 1B	Einbautiefe	Empfohlen: 50 mm Installationdose Min.: 35 mm Installationdose
Verschmutzungsgrad	2	Kompatibilität	Elektrische und wassergeführte Fußbodenheizungen, Zentralheizungen (Kombi- und Systemkessel mit Phase-Schalter, 230-V-AC-Eingang)
Max. Umgebungstemperatur	40°C	Er-P Klasse	IV
Relative Luftfeuchtigkeit	80%	Garantie	12 Jahre (in Verbindung mit einem Warmup Heizsystem)
Schutzgrad	IP33	Zulassungen	BEAB

Kontakt

Warmup GmbH
Ottostraße 3, 27793
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de
de@warmup.com
T: 04431 - 948 70 0
F: 04431 - 948 70 18

Warmup plc
704 Tudor Estate, Abbey Road,
London, NW10 7UW, UK

www.warmup.co.uk
uk@warmup.com
T: 0345 345 2288
F: 0345 345 2299